


Digitální úchylkoměr MarCator 1086 WRi



Technické parametry

| Obj. č. | 4337142 | 4337143 |
|--|---|----------|
| Typ produktu | 1086 WRi | |
| Rozsah měření | mm 12,5 | 25 |
| Rozlišení | mm 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 | |
| Rozlišení | inch .00002", .00005", .0001", .0002", .0005" | |
| Mezní chyba G | mm 0,004 | |
| Mezní chyba na 50 jednotkách rozlišení | mm 0,002 | |
| Opakovatelnost | mm 0,001 | |
| Měřicí síla N | 0,65 – 1,4 | 1 – 2,25 |
| Norma | Tovární norma | |
| Ochranná krytka na konci měřicího čepu | • | |


| Obj. č. | a | b | c | Upínací stopka |
|---------|-------|------|------|----------------|
| | mm | mm | mm | mm |
| 4337142 | 144,3 | 21 | 28,5 | 8 |
| 4337143 | 193,2 | 24,8 | 50 | 8 |

Příslušenství


| Obj. č. | Označení výrobku | Typ produktu |
|-----------|---|--------------|
| 4884464 | Baterie 3 V, Typ CR 2450 | |
| 4102357 | 16 EXu Datový kabel USB (2 m) | 16 EXu |
| 4102915 | Datový kabel Digimatic (2 m) | 16 EWd |
| 4102410 | Datový kabel RS232C (2 m) | 16 EXr |
| 4102220 | Bezdrátový přijímač | i-Stick |
| 4375004 | Ochranná čepička pro 1075 R / 1086 R / 1087 R | 1086 s |
| 4337421 | Zadní stěna s okem | 1086 b |
| 4336311 | Drátové zdvihátko (12,5 + 25 mm) | 1085 a |
| 4310103 | Adaptační pouzdro (.375" / 8 mm) | 940 |
| 4336237 | Pneumatické zdvihání (12,5 + 25 mm) | 1082 p |
| 4337472-E | Rubber bellows (12,5 mm) | |
| 4337474-E | Rubber bellows (25 mm) | |



i-Stick



1085 a



1082 p

Funkce:

- ON/OFF
- RESET (nulování displeje)
- mm/inch
- Změna směru odečítání
- PRESET (přednastavení displeje)
- TOL (zadání tolerancí)
- <0> (režim zobrazení tolerance)
- ABS (displej lze vynulovat a aniž by se ztratil vztah k přednastavené hodnotě)
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Faktor (lze nastavit)
- LOCK (individuální zámek klávesnice)

- Integrovaný bezdrátový přenos dat
- Kontrastní LCD displej
- Ovládací a zobrazovací jednotka otočná o 280°
- Upínací stopka a tyčka doteku z kalené nerezové oceli
- Okamžitě připraveno k měření díky referenčnímu systému
- **Výška číslíc:** 11 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS232C, USB, Integrovaný bezdrátový přenos
- **Třída krytí:** IP 54
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie