

MarCator 1087 Ri

Digitální úchylkoměr



FUNKCE

- 0 (nastavení analogového zobrazení na nulu)
- ABS (displej lze vynulovat)
- AUTO-ON / OFF
- DATA (ve spojení s propojovacím datovým kabelem)
- Faktor (lze nastavit)
- LOCK (individuální zámek klávesnice)
- MAX/MIN pro vyhledání vratného bodu
- ON/OFF
- PRESET (přednastavení displeje)
- RANGE (přepínání rozsahu měření a rozlišení analogového ukazatele)
- RESET (nulování displeje)
- TIR (MAX-MIN) pro kontrolu házení a rovinnosti
- TOL (zadání toleranci)
- Změna směru odečítání
- mm/inch



Použití:

Obsáhlé měřicí funkce pro:

- **Statická měření** např. délky, vzdálenosti a rozdíly délek
- **Dynamická měření** např. rovnoměrný rotační pohyb, přímost a rovinnost prostřednictvím funkce MAX / MIN / MAX-MIN


VLASTNOSTI

- Integrovaný bezdrátový vysílač
- Kontrastní LCD displej
- Ovládací a zobrazovací jednotka otočná o 280°
- Krytka pro zvedání na konci měřicího čepu
- Upínací stopka a měřicí čep z nerezové kalené oceli
- Okamžitě připravené k měření díky elektronice "Reference system"
- **Software:** MarCom Professional ke stažení zdarma www.mahr.com/marcom (pouze pro Mahr datové kabely a bezdrátový přenos s USB a RS-232 rozhraním)
- **Výška číslic:** 8,5 mm
- **Datové rozhraní:** Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrovaný bezdrátový přenos
- **Napájení:** Provoz na baterie
- **Třída krytí:** IP 42
- **Rozsah dodávky:** Návod k obsluze, Baterie

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	4337663	4337665	4337667	
Typ produktu	1087 Ri			
Rozsah měření	mm	12,5	25	50
Rozlišení	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01		
Rozlišení	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"		
Rozlišení analogové stupnice	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01		
Rozsah zobrazení analogové stupnice	mm	± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2		
Mezní chyba G	mm	0,004	0,007	
Mezní chyba na 50 jednotkách rozlišení	mm	0,002		
Opakovatelnost	mm	0,001		
Měřicí síla	N	0,65 - 0,85	0,65 - 0,9	1,25 - 2,7
Norma	Tovární norma			
Krytka pro zvedání na konci měřicího čepu	•			

Obj. č.	a	b	c	Upínací stopka
	mm	mm	mm	mm
4337663	126,3	23	13,5	8
4337665	153,4	26,8	26,5	8
4337667	267,3	40	52	8




PŘÍSLUŠENSTVÍ


Obj. č.	Popis	Typ produktu
4102220	Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless	i-Stick
4102357	Datový kabel USB (2 m)	16 EXu
4102915	Datový kabel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	Datový kabel RS232C (2 m)	16 EXr
4375004	Ochranná čepička pro 1075 R / 1086 R / 1087 R	1086 s
4337421	Zadní stěna s okem	1086 b
4336237	Pneumatické zdvihání (12,5 + 25 mm)	1082 p
4336311	Drátové zdvihátko (12,5 + 25 mm)	1085 a
4310103	Redukční pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4884464	Baterie 3 V, Typ CR 2450	
4336230	Pneumatické zdvihání (50 + 100 mm)	1082 p




i-Stick



1082 p



1085 a



1082 p