

VLASTNOSTI

- Kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Chromovaný kryt
- Přesná ozubená kola a pastorky
- Ochranná krytka na konci měřicího čepu a průhledný kryt ciferníku utěsněný o-kroužkem
- Pryžový měch na měřicím kolíku k ochraně proti vniknutí kapalin a nečistot
- Třída krytí: IP 54
- Rozsah dodávky: Pouzdro




Použití:

Pro použití v místech kde jsou číselníkové úchylkoměry vystaveny vlivům intenzivního znečištění nebo vlhkosti

TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	N	4315000	4326000
Typ produktu		810 SW	803 SW
Rozsah měření	mm	10	3
Dělení stupnice	mm	0,01	
Číselník		0 – 100	0 – 50
Mezní chyba pro rozsah měření	µm	15	10
Mezní chyba pro 1 otáčku	µm	10	9
Mezní chyba pro 1/2 otáčky	µm	9	8
Mezní chyba pro 1/10 otáčky	µm	5	
Opakovatelnost f_w	µm	3	
Hystereze f_u	µm	3	
Volný zdvih	mm	0,1	
Měřicí síla při zasouvání měřicího čepu		0,7 – 1,6	0,7 – 1,7
Norma		DIN 878	
Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům		•	
Ochranná krytka na konci měřicího čepu		•	
Posun na jednu otáčku mm	mm	1	0,5
Barva číselníku		Bílá	

Obj. č.	a	b	c	d	e	f	g	Upínací stopka
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4315000	61	24,2	7,9	52	127,6	22	22,1	8
4326000	44	21,6	7,1	37	86	15	11	8



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4310103	Redukční pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4375010	Zadní stěna s okem, svislá, pro 810	961
4375011	Zadní stěna s okem, vodorovná, pro 810	962
4375020	Zadní stěna s okem, svislá, pro 803	966
4375021	Zadní stěna s okem, vodorovná, pro 803	967